

# Schulung: Unterschiede Bremssohlen Abhängig von Radsatzdurchmesser

**Ersteller:** Peter Wojciechowski

**Trainer:** Peter Wojciechowski

**Dauer:** Selbststudium

**Datum und Ort:** Gelsenkirchen 22.10.2021

## Inhalt

Hallo Kollegen,

bei den Kunststoff Sohlen wird es ein wenig komplizierter.

Bei den K-Sohlen des Typs C810 gibt es verschiedene Ausführungen für verschiedene Radsatzdurchmesser. Es gibt Sohlen mit einem Radius von 460mm das entsprechen einem Durchmesser von 920mm. Die Sohlen mit diesen Abmessungen sind nur für Radsätze bis 870mm Durchmesser geeignet. Sollten ihr solche Sohlen bei Radsätzen unter 870mm Durchmesser einbauen werden die Sohlen brechen bzw. reißen.

Wie es aussieht, wenn die Sohlen falsch gewählt wurden, sieht ihr hier:

rs\_4\_rechts\_.jpg  
rs\_4\_links\_.jpg

Wie zu erkennen, sind die Bilder in angelegtem Zustand also der Wg. ist angebremst gemacht worden. Ihr seht das oben und unten ein deutlicher Spalt zwischen der Sohle und Achse vorhanden ist. Durch den Bremsdruck brechen die Sohlen, wie im Bild „rs\_4\_links“ deutlich zu sehen ist. Schaut mal auf das Trägerblech. Der Grund dafür ist, der falsche gewählte Durchmesser/Radius der Bremssohlen.

Es gibt zwei verschiedene Bezeichnungen für die Bremssohlen C810:



C810 S501 Diese Bremssohlen haben einen Radius von 460mm und sind nur für Radsätze von 920mm bis 870mm Durchmesser geeignet.



C810 S517 Diese Bremssohlen haben einen Radius von 400mm und sind nur für Radsätze von 870mm bis 856mm Durchmesser geeignet.

Wie ihr die Bezeichnung erkennt könnt, sieht ihr Hier:

c810\_s\_517.jpg

Die Bezeichnung steht auf den Sohlenrücken an den Bügel für den Bremskoltzsicherungkeil.

## Schulungsunterlagen

«z.B. Powerpoint hochladen»

## Prüfung

Bitte bestätige unten, dass du diese Seite gelesen hast. Drücke dazu auf: „Ich habe es gelesen.“ Nach dem Drücken wird dein Name unten in eine Liste aufgenommen. Desweiteren wird ein Zeitstempel hinterlegt, wann du die Bestätigung gedrückt hast.

Damit gilt die Schulung als verstanden und bestanden.

## Überprüfung der Wirksamkeit

### Für TrainerInnen:

Die lehrende Person sollte im Wiki das TODO-Plugin nutzen und eine Erinnerung setzen, dass noch Schulungen auf Wirksamkeit überprüft werden müssen. Eine Überprüfung sollte zwischen 4 bis 8 Wochen liegen. Sollte bei der Überprüfung die Nicht-Wirksamkeit festgestellt werden, muss im Einzelfall festgelegt werden, wie damit umzugehen ist. Die Erinnerung kann hier direkt eingetragen werden:

```
<todo @TRAINER due:JJJJ-MM-TT>Wirksamkeit dieser Schulung  
überprüfen</todo>
```

## Teilnehmer

~~IREADIT @Teilnehmer~~ verwenden

From: <https://wiki.jmrm.de/> - JMRM-Wiki

Permanent link: [https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:personal:schulungen:bremssohlen\\_tausch\\_abhaengig\\_von\\_radsatzdurchmesser&rev=1634892772](https://wiki.jmrm.de/doku.php?id=w24:personal:schulungen:bremssohlen_tausch_abhaengig_von_radsatzdurchmesser&rev=1634892772)

Last update: 2021/10/22 10:52

